UCO SUSPENSION

氣壓避震部品



DESIGN

專用氣壓避震



【氣壓避震/空氣懸吊】

- 可調式空氣彈簧高度(氣壓)
- 提供多種氣囊尺寸
- 阻尼表現穩定且優異

系統配件組



【氣壓避震專用/配件組】

- 整合式電磁控制
- 低噪音空氣壓縮機/專用馬達
- 精準車高微調功能
- · APP多段式記憶設定

空氣彈簧



【空氣彈簧/空氣懸吊氣囊】

- 可調整高度,卓越的耐用性
- 穩定的阻尼表現
- 強化橡膠 織物增強層,大幅提升拉伸強度
- 空氣避震器改裝(由避震器轉換為空氣懸吊)各車種皆會有所差異,歡迎詢問





分配閥塊/集成閥體





【分配閥塊/搭配空氣懸吊系統】

- 空氣氣流分配控制
- 精準進行,車高調整功能
- 反應迅速 操作簡單
- 一體化整合設計
- 精準氣壓控制



FL RL RR FR (前左 — FL,前右 — FR, 後左 — RL,後右 — RR)

氣壓有線控制器





【有線控制器】

- · 支援 Wi-Fi 接收器, 透過 App(支援 iOS)連接與操作
- 提供多組記憶設定,操作更便利
- 可獨立控制四支避震器,螢幕及時顯示多項壓力參數
- 反應迅速、低延遲操作
- 操作直覺、回饋即時 實體按鍵手感,長時間使用不中斷

安裝位置多樣、彈性高 → 可固定於車内各式位置, 如中控台、座椅旁,方便就手

空氣壓縮機

與 ECU / 控制器聯動

(根據車高設定變化,自動啟動/停止運作)



【壓縮機馬達】

型號:21A 空氣壓縮機

・額定電壓: DC 12V ・最大運作電流: 21A ・最大壓力: 200 PSI

• 適用範圍:通用型

(適用於空氣懸吊壓縮機套件)



【壓縮機馬達】

型號:23A 空氣壓縮機

額定電壓: DC 12V最大運作電流: 23A

・最大壓力: 200 PSI

適用範圍:專業型

■ 規格:流量

21A 型號: 1.75 CFM 23A 型號: 1.8 CFM

低噪音運轉 / 快速充氣 / 壓力偵測與保護功能 内建散熱設計 → 有效防止過熱。

專用軟管/線組件



【軟管組件/線束組】

- 高壓耐受 耐磨損 採用耐壓材質製成 適應行駛環境
- · 柔韌性佳一 方便安裝 適應震動與位移
- 優異氣密性 最大程度減少漏氣風險
- 抗折彎設計 接頭多樣,由店家協助安裝
- 高品質線材 確保連接穩定可靠



- 降低噪音
- 提升舒適/耐用件



【專用集水器/懸吊系統】

- 保護系統運作
- 提升過瀘效果
- 降低維修頻率
- 延長使用壽命



【各款式 氣動接頭】

- 高壓耐受性 (可達 20 bar以上)
- 表面防腐蝕設計

氣壓避震儲氣罐



【空氣懸吊儲氣罐】

- 儲氣罐做為氣流緩衝,降低壓縮機啟動噪音
- 根據負載調整懸吊剛性
- 在不同負載下維持車高穩定
- 1.儲存壓縮空氣,供應即時使用
- 2.支援快速調整車高



【磁吸式螺旋天線】

- 強力訊號性能,訊號接收與發射
- 磁性底座安裝,方便固定
- 多功能且便攜
 - 體積小巧 不佔用空間



【120A繼電器】

- ・ 高電流承載能力
 - :可達120安培
- 保護控制系統提升安全性



